

## コーティング施工手順

1. 洗車  
ボディーに付着している砂、ほこりを洗い流します
2. ホイール、下回り洗浄  
ホイールのブレーキダスト、下回りのピッチなどを除去します。
3. 細部洗浄  
モールやエンブレムなどの細かい部分の汚れを洗浄します。
4. 洗車  
2・3の工程で出た砂や汚れをもう一度洗い流します。
5. 鉄粉除去  
専用クロスと、粘度でボディーに付着した鉄粉などを除去します。
6. 拭き上げ、エアブロー
7. 水分を拭き上げ、細かい部分までエアブローで水分を飛ばします。
8. マスキング  
樹脂部分やヘッドライトなどに傷がつかないように養生します。
9. 研磨  
ボディーの洗浄傷などをポリッシャーを使って磨き上げます。
10. 洗車、エアブロー  
コンパウンドの粉を綺麗に洗い流し、水分を取ります。
11. 細部拭き上げ  
細かい部分の水分、汚れを取ります。
12. 脱脂  
コーティング剤の定着をよくするために油分を除去します。
13. ガラスコーティング液剤塗り込み  
専用の液剤を1パネルずつ塗り込み、拭き取ります。
14. 仕上げ  
外窓拭き、タイヤワックスを塗ります。
15. 最終チェック  
拭き残しなどがいないかチェックします。